

福州市鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心办公电子信息网络  
设施维修维护服务项目具体参数及要求

1. 计算机、打印机、网络等维护具体要求:

名称	服务内容	单位	备注
计算机、 打印机、 网络等维 护	*提供必要的网络维护设备及技术支持，保证中心网络的正常运行。	年	
	*计算机、打印机设备等各类故障的维护。		
	*计算机外设的维护。		
	*各类硬件驱动程序安装：显卡、声卡、网卡等。		
	*内部电话线路的正常使用。		
	*监控系统的正常使用。		
	*LED显示屏的正常使用。		
	*投影机的正常使用。		
	*会议室会议系统的正常使用。		
	*叫号系统的正常使用。		
	*提供6*12小时驻点备勤。		

2. 相关耗材的具体参数及要求:

序号	名称	规格	备注
1	色带框	得实、EPSON、映美、富士通	原装
2	加粉	HP 1007	
3	加粉	HP 1108	
4	加粉	HP 1020	
5	加粉	HP 2900	

6	加粉	HP M1005	
7	加粉	联想 2650	
8	加粉	联想 L100	
9	加粉	兄弟 7057	
10	粉盒	联想 2650	
11	粉盒	联想 L100	
12	粉盒	兄弟 7057	
13	鼓芯	HP 1025	
14	粉盒	HP 1025	
15	粉盒	HP 150	
16	粉盒	P5021黑色	原装
17	粉盒	P5021彩色	原装
18	粉盒	京瓷2011	原装
19	硒鼓	HP 1007	
20	硒鼓	HP 1108	
21	硒鼓	HP 1020	
22	硒鼓	HP 2900	
23	硒鼓	HP M1005	
24	硒鼓	联想 2650	
25	硒鼓	联想 L100	
26	硒鼓	兄弟 7057	
27	墨盒	HP 5088	原装
28	USB扩展器	4个接口，3.0接口， 线长1.2M	
29	视频线	HDMI线，2.0版本， 无氧铜线芯，3M长	
30	计算机开关板	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	

31	U盘	64G, USB 3.1接口	
32	U盘	128G, USB 3.1接口	
33	移动硬盘	USB3.0接口, 容量2TB, 尺寸2.5英寸	
34	网卡	速率1000M, PCI-E接口, 有线连接。	
35	电源适配器	20V, 6.75A, 方口带针	
36	标签纸	三防, 50*30, 800张/卷	
37	热敏纸	80*80	
38	交换机	五口, 1000M	
39	交换机	八口, 1000M	
40	路由器	无线, 支持WIFI6	
41	LED单元板	物理点距10mm, 红色, 点数16*32点, 尺寸320*160mm	
42	LED电源	交流输入电源220V, 直流输出电压5V, 额定功率200W	
43	LED屏控制主板	带载像素数:32*1536-48*1024 支持各种单双色单元板, 通讯方式:网口, 支持群发。串口RS232、U盘	

44	扫描盒	扫码类型:一维码, 二维码, 手机支付码; 接口: USB口;	
45	数据线	USB 2.0方口, 3M长	
46	共享器	一组键盘鼠标、显示器控制两台电脑主机、分辨率4K*2K@60HZ, 切换方式自动、按键、键盘、桌面控制器。	
47	鼠标	USB接口, 1.5米长连接线, 1200DPI, ABS材质	
48	鼠标	2.4无线连接, ABS材质	
49	键盘	USB接口, 1.5米长连接线, 104键, ABS材质	
50	网线	超五类, 护套材料: PVC(聚氯乙烯), 导体材质: 99.99%无氧铜	1M
51	电话线	四芯, 导体材质: 99.99%无氧铜	1M
52	计算机电源	10Pin+4Pin供电	

53	CPU风扇	支持CPU Socket:1151/1150/ 1155/1156	
54	计算机主板	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	
55	计算机内存	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机 型。	
56	硬盘	SATA3.0接口，容量 480G，读取速度 500M/S，写入速度 450M/S，TLC颗粒	
57	硬盘	容量1TB，SATA3.0接 口，转速5400rpm，硬 盘尺寸3.5英寸	
58	显示器控制板	适用于采购人现有的 联想、戴尔、惠普、 华为、清华紫光等机	
		最大图像尺寸：1920 × 1080	
		主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps(1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)	

59	监控摄像头	<p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>音频采样率：8 kHz/16 kHz</p> <p>音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM</p> <p>音频压缩码率：64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)</p>
	监控摄像头	<p>接口协议(API)：ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181</p> <p>网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour</p> <p>音频：1个内置麦克风</p>

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
-----------------------------

补光灯类型：红外灯
-----------

防护：IP66
---------

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3, /PoE型号支持
---

注：以上型号，包括但不限于本类型型号